

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE

CE N° 0380 - CPR - 4243

Im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG wurde festgestellt, Produkt:

TEBOFLAM OKOUME EXTERIEUR
Dicke : 5 bis 40 mm / Dichte : 590 (+/-60) kg/m³

Folgendermaßen eingestuft sind : B-s1, d0 nach EN 13501-1
(Bericht der Europäischen Rangliste Nr. CTBA 09/RC 010),

Produziert von : THEBAULT JEAN
Hergestellt im Werk in : 79460 MAGNE

FCBA als notifizierte Stelle Nr. 0380 die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), anhand von typspezifischen Berechnungen, Werten aus Tabellen oder Dokumenten zur Produktbeschreibung vorgenommen hat; die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle (System 1) durchgeführt hat

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle in der harmonisierten technischen Referenzspezifikation **NF EN 13986:+ A1 : 2015** beschriebenen Bestimmungen bezüglich der Konformitätserklärung der werkseigenen Produktionskontrolle angewendet werden.

Dieses Zertifikat wird erstmals am **22/10/2013** ausgestellt und bleibt vorbehaltlich Entzug oder Aussetzung gültig, solange die in der harmonisierten technischen Referenzspezifikation genannten Bedingungen, die Bedingungen der Fertigung im Werk und die werkseigene Produktionskontrolle konform sind.

Die Liste der gültigen Konformitätszertifikate ist auf der Website www.fcba.fr abrufbar.

(Im Streitfall ist nur die französische Fassung dieses Zertifikats maßgeblich)

ANHANG

CE Konformitätserklärung der werkseigenen produktionskontrolle
Nr 4243/2014-FR/4 von 17/10/2022

Dieses Zertifikat wurde am 13.05.2020 infolge der Änderung des Handelsnamens des Produkts (früherer Name: " KRONOGEN-EN M1 / B-s2,0 ") geändert

**DIESE KLASSIFIZIERUNG IST IN DEN FOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN
DES PRODUKTS GÜLTIG**

« TEBOFLAM OKOUME EXTERIEUR » :

- Die Einstufung gilt für folgende Endverwendungsbedingungen:
- - gegen ein mindestens A2 eingestuftes Substrat
- - ohne Luftmesser, für TEBOFLAM-Dicken von 5 bis 9 mm
- - mit offenem Luftmesser für TEBOFLAM-Dicken 10 mm
- - Montage auf mindestens D klassifizierten Rahmen, z. B. Holzrahmen

