



CONTREPLAQUE
www.fcba.fr

QUALITÄTSZERTIFIKAT

NF CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR CTB X

Firma : **JEAN THEBAULT SAS**
Werk : 47, rue des Fontenelles
79460 MAGNE
France
Identifikationen : **42-1**

Produkte :

Bruts / raw panels :

TEBOTWIN OKOUME EXTERIEUR / TEBOPLY OKOUME EXTERIEUR / TEBOPLY COMBI OKOUME EXTERIEUR / TEBOPLY BI-TWIN OKOUME EXTERIEUR / TEBOGARANT OKOUME EXTERIEUR / TEBOSTILE OKOUME EXTERIEUR / TEBOMARINE OKOUME EXTERIEUR BS 1088 / TEBOFLAM OKOUM

Revêtus / coated panels :

TEBOPAINT OKOUME EXTERIEUR / TEBOPAINT GARANT OKOUME EXTERIEUR / TEBOPRIME OKOUME GARANT EXTERIEUR

Bardage / Cladding Panels :

TEBOGARANT OKOUME EXTERIEUR / TEBOPAINT OKOUME EXTERIEUR / TEBOPAINT GARANT OKOUME EXTERIEUR / TEBOSTILE OKOUME EXTERIEUR

Marine / Marine Panels :

TEBOPLY OKOUME EXTERIEUR / TEBOMARINE OKOUME EXTERIEUR BS 1088

Wesentliche zertifizierte Merkmale für **strukturelle** Verwendungen:

- MaßToleranzen
- Klebungsqualität
- Biologische Haltbarkeit
- Mechanische Eigenschaften (Biegung/Modul)
- Steifigkeit und Festigkeit für den strukturellen Einsatz
- Formaldehydabspaltung (Klasse classe E1)

(Im Streitfall ist nur die französische Version dieses Zertifikats verbindlich)



Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33(0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

FCBA bescheinigt die Übereinstimmung der nachstehend genannten Produkte mit dem Zertifizierungsstandard NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X unter den Bedingungen, die in den Allgemeinen NF-Gütezeichenvorschriften festgelegt sind.

Aufgrund dieses von FCBA ausgestellten Zertifikats räumt ANFNOR Certification während der Gültigkeitsdauer des Zertifikats und unter den Bedingungen der allgemeinen NF-Gütezeichenvorschriften und den oben genannten Zertifizierungsstandard der oben angeführten Firma das Nutzungsrecht des NF-Gütezeichens für die oben genannten Erzeugnisse ein.

HINWEIS: Nur Produkte mit dieser Kennzeichnung können sich auf dieses Zertifikat berufen. Dieses Qualitätszertifikat bescheinigt die Güte der Erzeugnisse basierend auf einer ständigen Kontrolle. Es kann jedoch nicht den Entscheidungen vorgreifen, die im Verlauf des Jahres bei der Prüfung dieser Kontrollergebnisse eventuell getroffen werden. Die letzte Ausgabe der Liste der Inhaber des Gütezeichens und der zertifizierten Erzeugnisse kann bei FCBA über die Internetseite www.fcba.fr abgerufen werden.

Zertifikat Nr. 071/10/1634/5/D

Ersetzt

Den 01. Januar 2020

Gültig bis 31/12/2022

Seitenanzahl 1 / 2

DER ZERTIFIZIERUNGSLEITER
ALAIN HOCQUET



CONTREPLAQUE
www.fcba.fr

QUALITÄTSZERTIFIKAT

NF CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR CTB X

Firma : **JEAN THEBAULT SAS**
Werk : 47, rue des Fontenelles
79460 MAGNE
France
Identifikationen : **42-1**

Produkte :

Bruts / raw panels :
TEBOTWIN OKOUME / TEBOPLY OKOUME EXTERIEUR / TEBOPLY COMBI OKOUME
EXTERIEUR / TEBOPLY TWIN OKOUME EXTERIEUR / TEBOPLY BI-TWIN OKOUME
EXTERIEUR / TEBOGARANT OKOUME EXTERIEUR / TEBOSTILE OKOUME EXTERIEUR
/ TEBOMARINE OKOUME EXTERIEUR BS

Rainurés / slotted panels :
TEBOPROFIL OKOUME EXTERIEUR

Revêtus / coated panels :
TEBOPAINT OKOUME EXTERIEUR / TEBOPAINT GARANT OKOUME EXTERIEUR /
TEBOPRIME OKOUME EXTERIEUR

Bardage / Cladding Panels :
TEBOGARANT OKOUME EXTERIEUR / TEBOPAINT OKOUME EXTERIEUR / TEBOPAINT
GARANT OKOUME EXTERIEUR / TEBOSTILE OKOUME EXTERIEUR

Marine / Marine Panels :
TEBOPLY OKOUME EXTERIEUR / TEBOMARINE OKOUME EXTERIEUR BS 1088

Wesentliche zertifizierte Merkmale für **nicht strukturelle** Verwendungen:

- MaßToleranzen
- Klebungsqualität
- Biologische Haltbarkeit
- Mechanische Eigenschaften (Biegung/Modul)
- Formaldehydabspaltung (Klasse classe E1)

(Im Streitfall ist nur die französische Version dieses Zertifikats verbindlich)



FCBA bescheinigt die Übereinstimmung der nachstehend genannten Produkte mit dem Zertifizierungsstandard NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X unter den Bedingungen, die in den Allgemeinen NF-Gütezeichenvorschriften festgelegt sind.

Aufgrund dieses von FCBA ausgestellten Zertifikats räumt ANFNOR Certification während der Gültigkeitsdauer des Zertifikats und unter den Bedingungen der allgemeinen NF-Gütezeichenvorschriften und den oben genannten Zertifizierungsstandard der oben angeführten Firma das Nutzungsrecht des NF-Gütezeichens für die oben genannten Erzeugnisse ein.

HINWEIS: Nur Produkte mit dieser Kennzeichnung können sich auf dieses Zertifikat berufen.

Dieses Qualitätszertifikat bescheinigt die Güte der Erzeugnisse basierend auf einer ständigen Kontrolle. Es kann jedoch nicht den Entscheidungen vorgreifen, die im Verlauf des Jahres bei der Prüfung dieser Kontrollergebnisse eventuell getroffen werden. Die letzte Ausgabe der Liste der Inhaber des Gütezeichens und der zertifizierten Erzeugnisse kann bei FCBA über die Internetseite www.fcba.fr abgerufen werden.



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33(0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

Zertifikat Nr. 071/10/1639/5/D
Ersetzt
Den 01 Januar 2020
Gültig bis 31/12/2022
Seitenanzahl 1 / 2

DER ZERTIFIZIERUNGSLEITER
ALAIN HOCQUET

NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X

Platten für Außenanwendungen mit Verklebung der Klasse 3 (Norm NF EN 314-2 für Langzeitbewitterung).

1. Unter dem Namen „NF AUSSEN Sperrholz CTB-X“ Sperrholzplatten für den Außeneinsatz (Klasse Service 3).
2. Unter dem Namen „NF AUSSEN Sperrholz CTB-X SIDING“ Sperrholzplatten für den Außeneinsatz (Klasse Service 3) Verklebung.
3. Unter dem Namen „NF AUSSEN Sperrholz CTB-X MARINE“ Sperrholzplatten für marine Bau (Klasse Service 3).

Beispiele:

Feuchte Innenräume: Badezimmer-Kabine-Boden-Rollladenkasten

Geschützte Außenelemente: Dachdeckungsunterlage-Dachvorsprung-Windverband

Witterungsbeanspruchte Außenelemente: Schindelverklebung-Kantenbrett-Außenschreinerei. Einrichtungen Constructions Wasser-Boote.

Die Sperrholzplatten mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X, CTB X SIDING und CTB X MARINE besitzen eine 10-jährige Garantie, vorausgesetzt, sie werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften in den Vereinheitlichten Technischen Dokumenten DTU (Documents Techniques Unifiés) und den Fachvorschriften verwendet.

Das Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X bescheinigt, das:

- die Platte oder das Plattenelement, auf dem es aufgebracht ist, die physikalischen und mechanischen Prüfungsanforderungen in Übereinstimmung mit den technischen Vorschriften der Gütekennzeichnung erfüllt,
- der Hersteller eine ständige Gütekontrolle der mit dem Zeichen gekennzeichneten Erzeugnisse durchführt,
- sich FCBA von der Gütebeständigkeit dieser Erzeugnisse durch periodische und unerwartete Werksbesuche und Tests in seinen Labors überzeugt.

Das Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CBT X wird durch eine Kennzeichnung mittels Tinte auf einer Plattenseite oder der Plattenkante aufgetragen, der zwingend die Identifikationsnummer des Herstellers folgen alleinigen Verantwortung des Herstellers angebracht.

Der Verweis auf ausländische Normen (WBP – AW 100...) kann nicht mit den Vorschriften und Garantien des Gütezeichens NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X gleichgestellt.

WICHTIGE EMPFEHLUNGEN:

A – Bei der Bestellung:

Geben Sie auf Ihren Bestellscheinen an:

“Sperrholzplatte mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X, CTB X SIDING ODER, CTB X MARINE”

B – Bei der Warenannahme:

Prüfen Sie beim Eingang der Ware, ob die gelieferten Platten mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X versehen sind.

Wenn die Platten nicht mit diesem Gütezeichen versehen sind, können die Garantien des Gütezeichens NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X nicht geltend gemacht werden. Lieferscheine und/oder Rechnungen, die sich auf das Gütezeichen berufen, sind kein ausreichender Nachweis für die Übereinstimmung der Platten mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X, wenn die Platten nicht mit dem Gütezeichen versehen sind.

C – Bei der Lagerung:

Lagern Sie die Platten mit dem Gütezeichen NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X, CTB X SIDING oder CTB X MARINE unter guten Bedingungen, damit die durch die Güte gebotenen Vorteile erhalten bleiben. Bewahren Sie die Platten sorgfältig vor Feuchtigkeit, Schmutz und Stößen geschützt auf. Die Einlagerung der Stapel soll eine gute zeitliche Planheit gewährleisten..

Das Heft des FCBA Nr. 1006 „NF AUSSENSPERRHOLZ CTB X im Bauwesen“ fasst das Fachwissen zu Sperrholzplatten und ihren Verarbeitungsbedingungen je nach Anwendung zusammen.

Für die herkömmlichen Verwendungen bei Bauarbeiten legen die Vereinheitlichten Technischen Dokumente DTU (Dokuments).

Wegen der durch Feuchtigkeitsschwankungen verursachten Ma_änderungen muss zwischen den Sperrholzplatten stets ein Spielraum von 0,5 bis 1 mm pro Linearmeter bleiben.