

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF PRODUCTION CONTROL ON-SITE**CE N° 0380 - CPR - 4243**

Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, il a été établi que pour le produit :

In the framework of the EU Regulation N° 305/2011 set forth by the European Parliament and the Council on 09 March, 2011, which harmonised the conditions to commercialise construction products and repealed Directive 89/106/CEE of the Council, it was established that for the following product:

Panneau Contreplaqué
Plywood Panel**Epaisseur (thickness) : 5 à 40 mm - Masse volumique (density) : 590 (+/-60) kg/m³****B-s1,d0 selon EN 13501-1 (Rapport de classement européen n° CTBA 09/RC 010) /**

*(european classification report n° CTBA 09/RC 010),
(Conditions d'utilisations du produit : voir annexe jointe)*

Fabriqué par la société (Manufactured in the plant) :**THEBAULT JEAN - 47 rue des Fontenelles - - 79460 MAGNE**

FCBA, en tant qu'organisme notifié n° 0380, a déterminé le produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ; a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine (système 1).

FCBA, as the notified body N° 0380, determined the typical product on the basis of typical tests (including sampling), calculations concerning the type, values from tables or documentation describing the product; carried out the initial inspection of the fabrication facility and tested production on site, as well as carrying out surveillance, assessment and continuous approval of the on-site production (system 1).

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle de la production en usine décrites dans la spécification technique harmonisée de référence **13986 : + A1 : 2015** sont appliquées.

*The present certificate attests that all provisions concerning the conformity attestation of the on-site production set forth in the harmonised technical specification of reference **NF EN 13986 : + A1 : 2015** have been applied.*

Ce certificat a été délivré pour la première fois le **22/10/2013** et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence, les conditions de fabrication en usine et le contrôle de la production en usine restent conformes.

*This certificate was issued for the first time on **22/10/2013**, and except for withdrawal or suspension, shall remain valid as long as the conditions described in the harmonised technical specifications, production conditions on the site and production testing in the facility shall continue to conform.*

La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site (*the list of valid certificates of conformity can be accessed on the*) www.fcba.fr.



CERTIFICATION ACCREDITATION N° 5-0011
DE PRODUITS PORTEE DISPONIBLE SUR
ET SERVICES WWW.COFRAC.FR

Siège social

10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne La Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement

Pour (For) FCBA,
Le Directeur Certification
The Certification Director
Alain HOCQUET

Délivré à (Issued in) CHAMPS-SUR-MARNE, le 20/12/2022
N° 4243/2014-FR/5*Annule et remplace n° 4243/2014-FR/4*

ANNEXE (ANNEX)

Du Certificat de constance des performances (*Performance constancy Certificate*) **CE**
N° 4243/2014-FR/5 du 20/12/2022

LE CLASSEMENT EST VALABLE DANS LES CONDITIONS D'UTILISATIONS SUIVANTES DU PRODUIT

(CLASSIFICATION IS VALID IN TERMS OF USE FOLLOWING PRODUCT)

APPELLATION(S) COMMERCIALE(S)
TRADE NAME(S)

« TEBOFLAM OKOUME EXTERIEUR » :

- Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
- - contre un substrat classé au moins A2
- - sans lame d'air, pour les épaisseurs TEBOFLAM de 5 à 9 mm
- - avec une lame d'air ouverte pour les épaisseurs TEBOFLAM \geq 10 mm
- - montage sur ossature classée au moins D, par exemple ossature bois

- *This classification is valid for the following product linked to the product:*
- - *with A2 substrate*
- - *without air gap, for TEBOFLAM thickness of 5 to 9 mm*
- - *with opened air gap for TEBOFLAM thicknesses \geq 10 mm*
- - *mountinf on D structure or better, for exemple wood structure*